



IrTem

Agri Machines

IrTem
50 Year

Vontatott gabonavetőgép



FDD 3000

 **CONTSTAR**
www.traktor.hu

6500 Baja, Szegedi út 86. | +36 30 161 5526
4400 Nyíregyháza, Debreceni út 103. | +36 30 207 6269
8500 Pápa, Külső-Győri út 15. | +36 30 644 5348

FDD 3000



Teljes térfogat	1780 l
Vetőmag tartály térfogat	1080 l
Műtrágya tartály térfogat	700 l
A két tartály egybenyitható	Standard
Munkaszélesség	3000 mm
Sortávolság	125 mm
Vetőkocsik száma (sor)	24 db, tömörítőkerékkel és pálcás elmunkálóval (állítható)
Csoroszlyák típusa	Dupla tárcsás, egymástól eltolt (24 db sima, 24 db csipkézett)
Vetőcsoroszlyák átmérője	325 mm
Tömörítőkerékek átmérője	300 mm
Teljes szélesség	3910 mm
Teljes magasság	2030 mm
Hosszúság felcsukott / lenyitott vonórúddal	2090 / 3760 mm
Tartály töltési magasság	1800 mm
Súly	1920 kg
Min. erőgép teljesítmény igény	75 Le
Max. munkasebesség	15 km/h
Max. terület teljesítmény	4,5 ha/h
Vetőmag és műtrágya szintjelzők	Standard
Hidraulikus nyomjelzők	Standard
Gázteleszkópos fém tartály fedelelek	Standard
Gumiabroncs méret	260/70 R15,3
Szerszámosláda	Standard
Vetésellenőrző monitor (sebesség, terület méréssel, automata sorelzáró funkcióval)	Standard
Fokozatmentes hajtóművek	Standard
Kijuttatható műtrágya mennyiség	2 - 400 kg /ha
Boltozódásgátló, tartály rácsok	Standard
Direktvetésre alkalmas	Igen
Hidraulikus nyomlázító	Opció
Közúti világítás	Standard
Aprómag vetésre alkalmas	Igen
Fellépő pódium, hátsó vonószem	Standard
Leforgatási próbához tálcák, mérleg, edényzet, leforgató kar	Standard
Vonólap és hidraulikus vonórúd magasság állítás	Standard
Vetésimélység hidraulikusan állítható	Igen

Érvényes: 2024 januártól!