

ELVORTI



Pallada rövid tárcsák

 **CONTSTAR**
www.traktor.hu

6500 Baja, Szegedi út 86.	+36 30 161 5526
4400 Nyíregyháza, Debreceni út 103.	+36 30 207 6269
8500 Pápa, Külső-Győri út 15.	+36 30 644 5348

Pallada rövid tárcsák



Géptípus	Pallada 2400 függesztett	Pallada 2400-1 függesztett	Pallada 3200 félíg függesztett	Pallada 3200-1 félíg függesztett	Pallada 4000 félíg függesztett	Pallada 6000 félíg függesztett
Teljesítmény (ha/óra)	2,88	3,6	3,8	4,8	4,8	7,2
Munkasebesség (km/óra)	12	15	12	15	12	12
Szállítási sebesség (km/óra)	20	20	20	20	20	20
Munkaszélesség (m)	2,4	2,4	3,2	3,2	4	6
Max. munkamélység (mm)	120	180	120	180	150	150
Tárcsalapok állásszöge (fok) állítható	0-30	0-30	0-30	0-30	0-30	0-30
Tárcsaszorok száma (db)	2	2	2	2	2	2
Tárcsalapok száma (db)	18	14	24	20	30	46
Tárcsaszorok közötti távolság (mm)	950	950	950	950	950	950
Tárcsalapok átmérője (mm)	560	660	560	660	560	560
Tárcsalap-élek közötti távolság (mm)	250	320	250	320	250	250
Külméretek munkahelyzetben (mm)	2050x2700x1200	2170x2700x12609	4430x3350x1520	4650x3350x1930	4900x4110x1295	4900x6110x1295
Szerkezeti tömeg (kg)	880	50	161	1700	2130	3200
Min.erőgép teljesítményigény (LE)	80	80	290	90	150	200
Elmunkáló egység	Csőpálcás henger:standard Ékgyűrűs henger: opcionális	Csőpálcás henger: standard Ékgyűrűs henger: opcionális	Csőpálcás henger: standard Ékgyűrűs henger: opcionális	Csőpálcás henger: standard Ékgyűrűs henger: opcionális	Csőpálcás henger: standard Ékgyűrűs henger: opcionális	Csőpálcás henger: standard Ékgyűrűs henger: opcionális

Az adatok tájékoztató jellegűek!



www.traktor.hu

6500 Baja, Szegedi út 86. +36 30 161 5526
4400 Nyíregyháza, Debreceni út 103. +36 30 207 6269
8500 Pápa, Külső-Győri út 15. +36 30 644 5348

Érvényes: 2024 januártól!