


Comfort

HARDOX
WEAR PLATE


1150 | 1350 | 1450 | 1600 | 1900 | 2250 | 2500










 **IMPIEGO:** Adatta per frutteti e vigneti, può essere dotata di aste per raccolta rami.


 **USE:** For fruit and vineyard, can be equipped with rakes.

 **EMPLOI:** Pour cultures arboricoles et viticoles, sur le broyeur est possible monter les tiges de récolte

 **ANWENDUNG:** Für Obst und Weinbau, kann auch mit Aufsammlerbrechen ausgestattet werden

 **UTILIZACION:** Para campos de árboles frutales y viñedos, puede ser equipado con puas.

MODEL	A cm	B cm	C cm	D cm	E cm	 max Ø 3 cm	 max Ø 4/5 cm		 Kg		RPM 540 (Optional)		RPM 1000	
											 HP MAX	 RPM	 HP MAX	 RPM
COMFORT H 1150	132	48	93	90	117	24	12	3	325	I - II	40	2235	45	2299
COMFORT H 1350	150	48	93	90	135	24	12	4	365	I - II	40	2235	45	2299
COMFORT H 1450	160	48	93	90	145	24	12	4	380	I - II	40	2235	45	2299
COMFORT H 1600	177	48	93	90	162	32	16	4	405	I - II	50	2235	55	2299
COMFORT H 1900	207	48	93	90	192	40	20	4	445	I - II	50	2235	55	2299
COMFORT H 2250	236	48	93	90	220	40	20	5	555	I - II	55	2235	60	2299
COMFORT H 2500	268	48	93	90	253	48	24	5	580	I - II	55	2235	60	2299





■ ROTORE ELICOIDALE ■ HELICAL ROTOR ■ ROTOR ELYCOIDALE
■ HELIKOIDALER ROTOR ■ ROTOR ELICOIDAL



■ TENDICINGHIA
■ BELT TENSIONER
■ TENDEUR DE COURROIES
■ SPANNWELLE
■ TENSOR DE CORREAS

■ VELOCITÀ PERIFERICA DEGLI UTENSILI
■ TIP SPEED OF TOOLS
■ VITESSE PERIPHERIQUE DES OUTILS
■ WERKZEUGUMFANGGESCHWINDIGKEIT
■ VELOCIDAD PERIFERICA DE HERRAMIENTAS

MODEL	RPM 540 m/sec	RPM 1000 m/sec
COMFORT H 1150-1900	46,2	47,54
COMFORT H 2250-2500	48,3	49,7

MODEL	A mm	B mm
COMFORT H 1150-1900	160x7	395
COMFORT H 2250-2500	178x10	413

EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE STANDARD EQUIPMENT DE SÉRIE STANDARDAUSSTATTUNG ACESORIOS DE SERIE

- | | | | | |
|---|---|---|--|--|
| <p> ■ DOPPIO TELAIO IN HARDOX
 DOPPIO CONTROCOLTELLO
 RULLO D'APPOGGIO Ø 140 mm
 CON 2 POSIZIONI :
 ① AUTOPULENTE
 ② POSTERIORE CON RASCHIAFANGO
 RUOTA LIBERA NEL GRUPPO
 CUSCINETTI OSCILLANTI CON DOPPIA
 CORONA DI SFERE
 SPOSTAMENTO MECCANICO Kg 40
 BANDELLE DI PROTEZIONE
 TENDICINGHIA
 CATARIFRANGENTI </p> | <p> ■ DOUBLE FRAME IN HARDOX STEEL
 DOUBLE STATIC KNIFE
 REAR ROLLER Ø 140 mm.
 WITH 2 POSITIONS :
 ① SELF-CLEANING
 ② REAR WITH MUD SCRAPER
 GEARBOX W/FREE WHEEL
 SPHERICAL ROLLER BEARINGS
 ON DOUBLE SPHERE ROW
 MECHANICAL SIDE SHIFT Kg 40
 PROTECTION FLAPS
 BELT TENSIONER
 REFLECTORS </p> | <p> ■ DOUBLE CHASSIS EN HARDOX
 DOUBLE CONTRE - COUPEAU
 ROULEAU D'APPUI Ø 140 mm.
 AVEC 2 POSITIONS :
 ① AUTONETTOYANT
 ② RACLEUR DE BOUE ARRIERE
 ROUE LIBRE DANS LE BOITIER
 ROULEMENTS A ROTULE SUR DOUBLE
 RANGÉE DE BILLES
 DÉPORT MECANIQUE Kg 40
 VOILETS DE PROTECTION
 TENDEUR DE COURROIES
 RÉFLECTEURS </p> | <p> ■ DOPPELTER RAHMEN AUS HARDOX
 DOPPELTE GEGENLEISTE
 HECKWALZE Ø 140 mm.
 MIT 2 POSITIONEN:
 ① SELBSTREINIGEND
 ② SCHLAMM-ABSTREIFER
 GETRIEBE MIT FREILAUF
 ZWEIREIHIGES PENDELKUGELLAGER
 MECHANISCHE
 SEITENVERSETZUNG Kg 40
 SCHUTZBLENDEN
 SPANNWELLE
 REFLEKTOREN </p> | <p> ■ DOBLE BASTIDOR EN HARDOX
 DOBLE CONTRACUCHILLA
 RODILLO DE APOYO Ø 140 mm
 CON 2 POSICIONES:
 ① DELANTERA AUTOLIMPIANTE
 ② TRASERA CON RASCADOR DE BARRO
 RUEDA LIBRE EN LOS ENGRANAJES
 RODAMIENTO DE DOS HILERAS
 DE ESFERAS
 DESPLAZAMIENTO MECANICO Kg 40
 ALETAS DE PROTECCIONES
 TENSOR DE CORREAS
 REFLECTORES </p> |
|---|---|---|--|--|



MODEL	50	67	87
COMFORT H 1150	30	30	30
COMFORT H 1350	60	60	60
COMFORT H 1450	65	65	65
COMFORT H 1600	65	65	65
COMFORT H 1900	90	90	90
COMFORT H 2250	103	103	103
COMFORT H 2500	130	130	130



COMFORT H 2250-2500
■ ROTORE CON DOPPIA FLANGIA
■ ROTOR WITH DOUBLE FLANGE ■ ROTOR AVEC DOUBLE FLASCHE
■ ROTOR MIT DOPPEL-FLANSCH ■ ROTOR CON DOBLE REBORDE

OPTIONAL

 <p> ■ RUOTINE ANTERIORI ■ LITTLE FRONT WHEELS ■ PETITES ROUES AVANT ■ KLEINE FRONTRÄDER ■ RUEDAS DELANTERAS </p>	 <p> Kg 50 ■ SPOSTAMENTO IDRAULICO ■ HYDRAULIC SIDE SHIFT ■ DÉPORT HYDRAULIQUE ■ HYDRAULISCHE SEITENVERSETZUNG ■ DESPLAZAMIENTO HIDRAULICO </p>	 <p> ■ KIT ABBASSAMENTO ATTACCO AL SOLLEVATORE ■ 3 POINT LINKAGE LOWERING KIT ■ KIT ABAISSEMENT ATTACHE 3EME POINT ■ SENKUNKIT FÜR 3 - PUNKT ANSCHLUSS ■ KIT BAJAMENTO ENGANCHE 3.PUNTO </p>	 <p> ■ ASTE DI RACCOLTA ■ RAKES ■ TIGES RAMASSAGE ■ REBRECHEN ■ PUAS </p>	 <p> ■ CATENE DI PROTEZIONE ■ PROTECTION CHAINS ■ CHAINES DE PROTECTION ■ SCHUTZKETTEN ■ CADENAS DE PROTECCION </p>	 <p> ■ SLITTE ■ SKIDS ■ PATINS ■ KUFEN ■ PATINES </p>	 <p> ■ CARDANO ■ PTO SHAFT ■ CARDAN ■ GELENKWELLE ■ CARDAN </p>
--	--	---	---	--	---	---