

Az új Frutteto CVT

Az olasz találékonyág reneszánsza a Frutteto-val kezdődik.



MaxCom multifunkciós kartámasz

Kabin sík padlóval

Ergonomikus konzol

Innovatív CVT váltó

A következő generációs hidak

FARMotion motor

Rendkívül kompakt méretek



4400 Nyíregyháza,
Debreceni út 103.
06-30/207-6269

8500 Pápa,
Külső-Győri út 15.
06-30/644-5348

6500 Baja,
Vasvári Pál u. 26.
06-30/161-5526

7623 Pécs,
Megyeri út 59.
06-30/161-5523



FRUTTETO CVT S/V

Technikai adatok		90	100	90.4	105	115
Gyártó		SDF				
Model		FARMotion				
Emisszió		Stage III B				
Hengerek száma/Hengerűrtartalom	henger/cm ³	3/2887	3/2887	4/3849	4/3849	4/3849
Turbó Intercooler		Standard				
Max. teljesítmény (ECE R120)	kW/Le	65/88	71/97	65/88	75/102	83/113
Max. nyomaték	Nm	354	369	354	408	435
Elektronikus motorvezérlés		Standard				
Üzemanyagtartály kapacitása	liter	95 (85 S/V)	95 (85 S/V)	95 (85 S/V)	95 (85 S/V)	95 (85 S/V)
Üzemanyagtartály kapacitása Front hidraulika + TLT	liter	75 (65 S/V)	75 (65 S/V)	75 (65 S/V)	75 (65 S/V)	75 (65 S/V)
SEBESSÉGVÁLTÓ						
Fokozatmentes váltó		Standard				
Modell		T3500 CVT	T3500 CVT	T3500 CVT	T3500 CVT	T3500 CVT
Tartományok száma		Országúti / Terep				
Hidraulikus irányváltó		Standard				
Eco/Power Szabályozás		Standard				
Üzem módok		Autó/Manuális/TLT				
HÁTSÓ TLT						
Elektrohidraulikus		Standard				
TLT 540/540ECO/1000		Standard				
TLT 540/540ECO Sebességarányos		Választható				
KORMÁNYMŰ ÉS FÉKEK						
4 kerékajtás elektrohidraulikusan kapcsolható		Standard				
Differenciálzár elektrohidraulikusan kapcsolható		Standard				
Hidraulikus rögzítőfék		Standard				
Gyorskormányzás SDD		Választható				
Független kormányszivattyú 42 l/perc		Standard				
Kormányzási szög		60	60	60	60	60
EMELÉS						
Elektromos hátsó hárompont		Standard				
Hátsó emelési kapacitás	kg	3800	3800	3800	3800	3800
Hátsó emelési kapacitás S/V modell	kg	2600	2600	2600	2600	2600
Első emelési kapacitás	kg	1500	1500	1500	1500	1500
HIDRAULIKA RENDSZER						
Load Senging szivattyú (Standard)	liter/perc	100	100	100	100	100
Elektromos proporcionális Joystick a hidraulika vezérléshez		Standard				
Hátsó kihelyezett elektronikusan vezérelt elosztó	db	4	4	4	4	4
Jobb első hidraulika csatlakozó visszatérőággal (Választható)	db	13	13	13	13	13
EGYÉB						
Légrugós ülés		Standard				
Digitális műszerfal		Standard				
Multifunkcionális kartámasz		Standard				
Halogén munkalámpák		Standard				
MÉRETEK ÉS SÚLYOK						
Gumiabroncs méretek elől	mm	280/70 R16	280/70 R16	280/70 R16	280/70 R16	280/70 R16
Gumiabroncs méretek hátul	mm	380/70 R24	380/70 R24	380/70 R24	380/70 R24	380/70 R24
Max. hosszúság	mm	3718	3718	3848	3848	3848
Szélesség	mm	1588	1588	1588	1588	1588
Magasság biztonsági kerettel	mm	2445	2445	2445	2445	2445
Tengelytáv	mm	2044	2044	2174	2174	2174
Teljes súly	kg	3600	3600	3800	3800	3800
Max. megengedett súly	kg	5200	5200	5200	5200	5200



4400 Nyíregyháza,
Debreceni út 103.
06-30/207-6269

8500 Pápa,
Külső-Győri út 15.
06-30/644-5348

6500 Baja,
Vasvári Pál u. 26.
06-30/161-5526

7623 Pécs,
Megyeri út 59.
06-30/161-5523

